



Programm

- Eintreffen der Gäste
- Kennenlernen der DIN 18534:
 - Das neue Regelwerk
 - Die neuen Wassereinwirkungsklassen
 - Vergleich alte / neue Regelung bei der Fliesenverbundabdichtung
- Im Anschluss lockerer Austausch

Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt, Sie sind selbstverständlich unser Gast. Wir freuen uns auf Sie!

Referenten:

Dipl.-Ing. Klaus-Peter Ludwig, PCI-Anwendungstechnik
Oliver Heuser, PCI Fachberater



Einladung zum PCI-Seminar Innenraumabdichtungen

Normenkonformes Abdichten unter
keramischen Belägen.

am 17.10.2017, um 17:00 Uhr
bei Fassbender Tenten in Köln-Zollstock, Gottesweg 87

**Faßbender Tenten
GmbH & Co.KG**
Gottesweg 87
50969 Köln
www.fassbender-tenten.de

Ihr Ansprechpartner:
Dirk Seifert
Tel.: 0221 / 340908-30
Fax: 0221 / 340908-11
d.seifert@fassbender-tenten.de

PCI®
Für Bau-Profis

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11
86159 Augsburg
Tel. 0821 / 59 01-0
Fax 0821 / 59 01-372
www.pci-augsburg.de



**Ihr Ansprechpartner
bei der PCI:**
Oliver Heuser
PCI-Fachberater
Mobil (01 72) 6 66 44 14
oliver.heuser@basf.com

0003.6906

EINLADUNG



Die neue Abdichtungsnorm DIN 18534 Innenraumabdichtung

- **DIN 18534:** Innenraumabdichtung unter keramischen Belägen.
- Die Änderungen im Vergleich – alte und neue Regelungen.
- Untergrundbeschaffenheit für Abdichtungen im Verbund, in Abhängigkeit der Wassereinwirkungsklassen.
- Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze.
- Detailausbildungen z.B. Übergänge zwischen Boden/Wand bzw. Wand/Decke.
- Anschlüsse an Durchdringungen und Einbauteilen.
- Auswirkungen auf die tägliche Praxis für den Fliesenleger.



Die Abdichtung von Innenräumen mit flüssigen oder bahnenförmigen Abdichtungsstoffen

Abdichtung mit Bahnenware:

- **Pecilastic® U** Abdichtung, Entkopplung und Trittschallreduzierung in einem Arbeitsschritt.
- **PCI Pecilastic® W** – Flexible, rissüberbrückende Abdichtungsbahn.
- **PCI Pecitape®** – Spezial-Dichtband für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen.

Abdichtung mit rissüberbrückenden Dichtschlämmen oder Flüssigabdichtungen:

- **PCI Lastogum®** – Flexible Schutzschicht. Unter Keramikbelägen in Feucht- und Nassräumen mit nicht drückendem Wasser.
- **PCI Seccoral® 2K Rapid**
 - Die Sicherheitsdichtschlämme für die neuen Wassereinwirkungsklassen der DIN 18534.
 - Zur Herstellung von Verbundabdichtungen in stark nassbeanspruchten Bereichen.

